

Ponthegesztő gépek

Kézi pont hegesztőgép

MODULAR 20 TI



A különféle elemek gyors egymáshoz rögzítése, megbízható minőségben a ponthegesztő készülékkel lehetséges. A kis súly és méret különösen alkalmassá teszi az olyan munkák elvégzésére, amelyeknél az elemeket nem lehet a fixen telepített úgynevezett állványos ponthegesztő készülékhez vinni. Ilyen felhasználási területek: - lemezlakatos tevékenység, - karosszéria javítás, - és minden olyan szerkezeti hegesztés, ahol

a méretek miatt csak a kézi ponthegesztő készülék alkalmazható. - A MODULAR 20/TI elektronikus időzítővel ellátott készülék.

Hálózati feszültség [V]	230
Hálózati frekvencia [Hz]	50-60
Hálózati teljesítmény 50% [kVA]	1,2
Hálózati biztosító [A]	16
Rövidzárási áram [A]	3800
Szekunder feszültség [V]	2
Hegeszthető anyagvastagság [mm]	1+1
Bekapcsolási idő [%]	1,5
Méret H×Sz×M [mm]	440×100×185
Súly [Kg]	10,5

DIGITAL MODULAR 230



A különféle elemek gyors egymáshoz rögzítése, megbízható minőségben a ponthegesztő készülékkel lehetséges. A kis súly és méret különösen alkalmassá teszi az olyan munkák elvégzésére, amelyeknél az elemeket nem lehet a fixen telepített úgynevezett állványos ponthegesztő készülékhez vinni. Ilyen felhasználási területek: - lemezlakatos tevékenység, - karosszéria javítás, - és minden

olyan szerkezeti hegesztés, ahol a méretek miatt csak a kézi ponthegesztő készülék alkalmazható.

Hálózati feszültség [V]	230
Hálózati frekvencia [Hz]	50-60
Hálózati teljesítmény 50% [kVA]	2,3
Hálózati biztosító [A]	25
Rövidzárási áram [A]	6300
Szekunder feszültség [V]	2,5
Hegeszthető anyagvastagság [mm]	2+2
Bekapcsolási idő [%]	1,5
Méret H×Sz×M [mm]	440×100×185
Súly [Kg]	11

DIGITAL MODULAR 400



A különféle elemek gyors egymáshoz rögzítése, megbízható minőségben a ponthegesztő készülékekkel lehetséges. A kis súly és méret különösen alkalmassá teszi az olyan munkák elvégzésére, amelyekenél az elemeket nem lehet a fixen telepített úgynevezett állványos ponthegesztő készülékhez vinni. Ilyen felhasználási területek: - lemezlakatos tevékenység, karosszériajavítás, - és minden olyan szerkezeti

hegesztés, ahol a méretek miatt csak a kézi ponthegesztő készülék alkalmazható.

Hálózati feszültség [V]	400
Hálózati frekvencia [Hz]	50-60
Hálózati teljesítmény 50% [kVA]	2,3
Hálózati biztosító [A]	25
Rövidzárási áram [A]	6300
Szekunder feszültség [V]	2,5
Hegeszthető anyagvastagság [mm]	2+2
Bekapcsolási idő [%]	1,5
Méret H×Sz×M [mm]	440×100×185
Súly [Kg]	11